

Mototractor (9.5 Hp)



MKT-95190N

Características

● DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mototractor con motor a diésel que posee una toma de fuerza para acoplar implementos como rastras, arados, vagones, etc.

● ESPECIFICACIONES

Motor:	CAMEO, diésel, 1 Cil, 9.5 Hp (7.1 kW)
Sist. de enfriamiento:	Radiador y ventilador
Encendido:	Manual por manivela
Peso:	260 kg
Transmision:	Engranajes tipo C, 6 x 2.
Trocha:	640 700 mm
Velocidad:	1.9 - 17.8 km/h
Opcional:	Protector cubre bandas

● OPCIONALES, NOTAS, ETC.

Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de este equipo pueden variar sin previo aviso y la imagen del equipo puede mostrar componentes que no están incluidos en el paquete básico. Para mayor información acuda a su distribuidor autorizado.

Imágenes del Equipo



Grupo Comercom S.A. de C.V.

Autopista México Puebla km 92. Los Angeles San Martín Texmelucan, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 Tel. (55) 3688.7905 Fax (55) 2700.3970

www.mekatech.tv

Última modificación
11/08/2015

Versión
2

No. de Ficha
003

COPIA CONTROLADA



Mototractor (9.5 Hp)



Hoja técnica

MOTOTRACTOR	
Modelo	MKT-95190N
Marca	MEKATECH

MOTOR	
Modelo	CP 95
Marca	Motor Cameo
Descripción	Motor diesel, un cilindro, cuatro tiempos, disposición del piston horizontal
Cámara de combustión (mm)	86x90
Desplazamiento (cc)	522
Relación de compresión	21:01
Tipo de combustión	remolino en cámara
Potencia KW (hp)	6.25 (8.5)
Potencia Máx real Kw (hp)	6.99 (9.5)
Revoluciones de prueba (rev/min)	2 400
Consumo de combustible en pruebas Máx g/kwh (g/hph)	≤ 286 (210)
Torque Máx. (N.m)	29.4 (3.0)
Revoluciones a Torque Máx. (rev/min)	≤ 1900
Sistema de inyección	Presurizada combinada con atomización
Aceite de motor	(SAE#40, 15W40 Multigrado)
Capacidad de aceite en cárter (ℓ)	2.3
Combustible	Diésel ligero (SAE No.2 -D) ó Diésel comercial (sin agua)
Capacidad en tanque de combustible (ℓ)	10
Sistema de enfriamiento	Radiador, con ventilador, refrigerante (anticongelante)
Capacidad del tanque de anticongelante (ℓ)	2.1
Método de encendido del motor	Manivela de arranque
Capacidad del faro delantero	12V 45W/45W
Peso de elementos/peso neto (kg)*	105/110

VELOCIDADES	
I	1.9
II	2.9
III	4.33
IV	7.78
V	11.96
VI	17.87
Reversa I	1.49
Reversa II	6.16

Nota: Unidades en km/h.

RASTRA ROTATIVA	
Ancho de trabajo (cm)	76
No. De Cuchillas	16
Profundidad (cm)	5-10
Velocidad de giro en PTO (Rev/min)	260
Peso (kg)	-

TRANSMISIÓN	
Modelo	Weifang / mekatech tipo c
Transmisión	Mecánica mixta: bandas, engranes.
Embrague	Multi discos de fricción / seco
Guarda de seguridad en bandas	No presenta
Marchas de avance/velocidades	6 (3 bajas, 3 altas)
Marchas de reversa	2 (1 baja, 1 alta)
Freno:	Bloqueo de transmisión, por anillo de expansión, accionamiento en palanca de embrague
Tracción	Mono eje
Capacidad de arrastre en trailer kg	1 000
Bandas (mm)	Tipo B de 1 830 mm (B 72in); X 2
Conexión de implementos:	3 tipos (empalme en caja de transmisión/ a la barra de tiro / mediante bandas al chasis y motor)
Capacidad de aceite de Transmisión(ℓ):	4 / SAE 80W90
Ruedas y neumáticos:	Tipo agrícola 6.00 -12 (28lb)
Presión de los neumáticos (kg/cm2)	(PSI) 1.4 a 2.0 (14 a 28)
Peso de elementos/peso neto (kg)*	155

SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador	Embobinado fijo, magneto giratorio. Una salida de corriente
Fases	Simple, 1 cable
Carga	3 focos de 6 9 V, 15W
Batería Voltaje [V] / Capacidad de Arranque [A]	No presenta
Marcha	No presenta
Switch	No presenta
Convertidor de corriente alterna a corriente directa	No presenta

DIMENSIONES	
Longitud (mm)	2 147
Anchura (mm)	849
Altura (mm)	1 146
Peso equipo (kg)	260
Peso aprox. Con lastre en las ruedas (kg)	282
Despeje (mm)	182
Distancia entre centros de ruedas (mm)	640 / 800