

# Motocultor (9.5 hp)



**MKT-M953000C.V1**

[www.mekatech.tv](http://www.mekatech.tv)

**MEKA**  
**TECH**

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	Modelo	MKT-M953000C.V1
	Modelo	Cameo, CP 95
	Descripción	Motor Diesel, Un cilindro, cuatro tiempos, Disposición del pistón horizontal
	Cámara de combustión (mm)	86x90
	Desplazamiento (cc)	522
	Relación de compresión	21:01
	Tipo de combustión	Remolino en cámara
	Potencia Kw (hp)	6.25 (8.5)
	Potencia Máx real Kw (hp)	6.99 (9.5)
	Revoluciones de prueba (rev/min)	2400
	Consumo de combustible en pruebas Máx g/kwh (g/hph)	≤ 286 (210)
	Torque Máx. (N.m)	29.4 (3.0)
	Revoluciones a Torque Máx. (rev/min)	≤ 1900
	Sistema de inyección	Presurizada combinada con atomización
	Aceite de motor	(SAE#40, 15W40 Multigrado)
	Capacidad de aceite en cárter (l)	2.3
	Combustible	Diesel ligero (SAE No. 2-D) ó Diesel comercial (Sin agua)
	Capacidad en tanque de combustible (l)	10
	Sistema de enfriamiento	Radiador, con ventilador, refrigerante (anticongelante)
	Capacidad del tanque de anticongelante (l)	2.1
	Método de encendido del motor	Manivela de arranque, encendido eléctrico
	Capacidad del faro delantero	
	Peso de elementos/ peso neto (kg)	12V 45W/45W 109/114

DIMENSIONES	Longitud (cm)	214.7
	Anchura (cm)	84.9
	Altura (cm)	114.6
	Peso neto[kg]	283
	Peso con lastre en las ruedas [kg]	301
	Despeje (cm)	18.2
	Distancia entre centros de ruedas (cm)	64/80

Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de este equipo pueden variar sin previo aviso y la imagen del equipo puede mostrar componentes que no están incluidos en el paquete básico. Para mayor información acuda a su distribuidor autorizado.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TRANSMISIÓN	Modelo	Weifang: Mekatech tipo C
	Transmisión	Mecánica mixta: Bandas, engranes
	Embrague	Multi discos de fricción / Seco
	Guarda de seguridad en bandas	Presenta
	Marchas de avance/velocidades	6 (3 bajas, 3 altas)
	Marchas de reversa	2 (1 Baja, 1 alta)
	Freno	Bloqueo de transmisión, por anillo de expansión, accionamiento en palanca
	Tracción	Mono eje
	Capacidad de arrastre en trailer kg	1000
	Bandas (mm)	Tipo B de 1830 mm (B 7 in x 2)
	Conexión de implementos	3 tipos (Emplame en caja de transmisión / A la barra de tirón / Mediante bandas)
	Capacidad de aceite de transmisión [(l)]	6 / SAE 80W90
	Ruedas y neumáticos	Tipo Agrícola 6.00-12 (28 lb)
	Presión de los neumáticos [kg/cm <sup>2</sup> ]	(PSI) 1.4 a 2.0 (14 a 28)
	Peso de elementos/ peso neto (kg)	155

VELOCIDADES	I	1.9
	II	2.9
	III	4.33
	IV	7.78
	V	11.96
	VI	17.87
	Reversa I	1.49
	Reversa II	6.16

Unidades en Km/h

Alternador	Una salida de corriente	
Fases	Simple , 1 cable	
Carga	3 focos de 6-9 V, 15W	
Batería de voltaje (V)/ Capacidad de arranque	No presenta	12/650
Marcha	No presenta	Cameo engines
Switch	No presenta	Cameo engines
Convertidor de corriente	No presenta	C.A. a C.D.

Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de este equipo pueden variar sin previo aviso y la imagen del equipo puede mostrar componentes que no están incluidos en el paquete básico. Para mayor información acuda a su distribuidor autorizado.