

# Cosechadora combinada para maíz y cereales



## MKT-CCI-140

### Características

#### ● DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cosechadora combinada para maíz y cereales con cabezas intercambiables.

#### ● ESPECIFICACIONES

Motor Yuchai, 6 cilindros, 140 Hp.  
Cabezal para maíz y cereal, intercambiable.  
Distancia entre surcos, variable 50 a 80 cm.  
Diseño pequeño para áreas reducidas.  
Alta eficiencia y rendimiento.  
Depósito de semilla 2.8 m  
Dirección hidráulica.  
Transmisión 3 x 1.

#### ● OPCIONALES

Diseño versátil.  
Cabezal intercambiable.  
Distancia entre surcos variable de 50 a 80 cm.  
Tamaño pequeño para áreas reducidas.  
Alta eficiencia y rendimiento.

Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de este equipo pueden variar sin previo aviso y la imagen del equipo puede mostrar componentes que no están incluidos en el paquete básico. Para mayor información acuda a su distribuidor autorizado.

### Imágenes de Equipo



# Cosechadora combinada para maíz y cereales



## Hoja técnica

| Modelo                           | MKT-CCI-140                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Eficiencia de Produccion         | 5-15 Ha/Hr.                                                   |
| Potencia                         | 140HP                                                         |
| Dimenciones. (L * W * H )        | Cuerpo 5.4m*2.7m*3.6m<br>Con cabezal para maiz 7.7m*3.2m*3.6m |
| Cabezal                          | Intercambiable                                                |
| Cabezal para maiz                | 4 Hileras ajustables.                                         |
| Cabezal para cereales            | 2.80 m                                                        |
| Dispositivo de Trilla            | Raspador tipo barra                                           |
| Tipo de separacion del mecanismo | Rodillo, tipo cilindro de flujo axial.                        |
| Area aislada                     | 1.2m <sup>2</sup>                                             |
| Tipo de limpieza                 | Por viento.                                                   |
| Area de limpieza                 | 2.2m <sup>2</sup>                                             |
| Deposito del grano               | 2.8 m <sup>3</sup>                                            |
| Espacio entre hileras            | ≥500mm ≤800mm                                                 |
| Motor                            | YC4A140L-T21/6 cilindros                                      |
| Direccion y transmision          | Hidraulica, 3 marchas de avance                               |
| Velocidad                        | 0-26.3 km/h                                                   |
| Parte frontal                    | 2.00m                                                         |
| Paarte trasera                   | 1.90m                                                         |
| Peso Total                       | With the corn hander 7360kg                                   |
| Altura maxima de descarga        | 4 m                                                           |
| Diametro del Cilindro            | 610mm                                                         |
| Velocidad del cilindro           | 2690-1050 RPM                                                 |
| Capacidad del tanque combustible | 220 L                                                         |