

Toma de fuerza 13hp Básica

MKT-TLBA13



- Equipo para desempeñar diversas tareas en actividades agropecuarias y utilitarias. Ideal por su versatilidad que ofrece al acoplamiento de implementos Mekatech.

• Especificaciones

Potencia al volante: 13hp
Motor: 1 cilindro
Sistema de enfriamiento: por liquido
Transmisión: 6x2
Arranque: manual
Dirección: mecánica

• Opcionales

Encendido con motor eléctrico, levante hidráulico, contrapesos

USO EXCLUSIVO
MEKATECH
PROHIBIDA SU
REPRODUCCIÓN SIN
PREVIA AUTORIZACIÓN.

Grupo Comercom S.A. de C.V. Autopista México Puebla km 92. Los Angeles San Martín Texmelucan,
San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 Tel. (55) 3688.7905 Fax (55) 2700.3970

www.mekatech.tv

Última modificación
03/04/2019

Versión
2.1

No. de Ficha
104

COPIA CONTROLADA



Toma de fuerza 13hp Básica

MKT-TLBA13



MODELO	MKT-TLBA-13	MKT-TLBA-13	MKT-TLBA-13
VERSION	2WD	2WD	2WD
MOTOR		DIRECCION	RODADOS
Marca	GFF	Tipo	Mecánica
Modelo	RD130	Accionamiento	Tornillo sin fin
Potencia (HP)	13	Presion trabajo (PSI)	N/A
Revoluciones Nominales (rpm)	2400	Pistones	N/A
Aspiración	Natural		ACCESORIOS BASICOS
Cilindros	1	SISTEMA ELECTRICO	Enganche del 3er punto
Inyeccion	Directa	Tipo	12V
Cilindrada (Lts)	612	Alternador (A)	15
Diametro/Carrera (mm)	90/92	Corriente	Alterna
Relacion de Compresion	18:1	Motor arranque (KW)	N/A
Tipo de camisas	Húmeda	Acumulador (A/hr)	N/A
Filtro de aire	Interno Tipo Humedo	Faros delanteros	1
		Faros traseros trabajo	N/A
EMBRAGUE			ACCESORIOS OPCIONALES
Tipo	Seco, accion sencilla	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	Contrapesos traseros
Diametro de Discos (mm)	191	No Aspas Ventilador	8
Accionamiento	Mecanico por pedal	Diametro Ventilador (mm)	65
		Tipo de enfriamiento	Movimiento natural calor
TRANSMISION			
Tipo	Estandar y bandas		
Velocidades	6 x 2		
Velocidad Km/h	0 a 20		
EJE DELANTERO		CAPACIDADES	
Tipo	-	Deposito de combustible (L)	10
Accionamiento	Mecánico, palanca	Carter motor (L)	2.4
Convergencia (mm)	5 - 8	Sistema de enfriamiento (L)	2.2
Inclinación (grados)	2° / 3.5°	Caja Cambios y Eje Trasero (L)	6
		Deposito de direccion (L)	N/A
		Mandos y eje delantero (L)	N/A
EJE TRASERO		PESO Y DIMENSIONES	
Traccion	Rueda Izq.	Distancia entre ejes (mm)	1160
Traba del diferencial	N/A	Largo total (mm)	2330
FRENOS		Ancho minimo trasero (mm)	1070
Tipo	Seco	Trocha delantera (mm)	790
Accionamiento	Mecanico por pedal	Trocha trasera (mm)	870
Estacionamiento	N/A	Altura al Rops secundario	1300
		Altura al Rops secundario	1880
		Altura al volante (mm)	1190
		Despeje rodado Std. (mm)	270
		Peso sin lastre ni liquidos (Kg)	520

