

Tractor 20 Hp



MKT-TRA20

Características

● DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tractor de 20 Hp, motor Diesel de 3 cilindros con inyección directa.
Enganche de tres puntos, categoría I, versátil para una amplia gama de implementos.

● ESPECIFICACIONES

Potencia del motor: 20 Hp
Tracción: 4WD
Peso sin lastre: 1 400 Kg
Dirección: Hidrostática
Transmisión: 8x2
TDF: 540/720 RPM
Levantador hidráulico: 3 puntos/ CAT I

● OPCIONALES

- Contrapesos delanteros
- Contrapesos traseros
- Toldo
- Válvula de servicios auxiliares

Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de este equipo pueden variar sin previo aviso y la imagen del equipo puede mostrar componentes que no están incluidos en el paquete básico. Para mayor información acuda a su distribuidor autorizado.

Imágenes del Equipo



Grupo Comercom S.A. de C.V.

Autopista México Puebla km 92. Los Angeles San Martín Texmelucan, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 Tel. (55) 3688.7905 Fax (55) 2700.3970

Tractor 20 Hp



Hoja técnica

MODELO	MKT-TE204	MKT-TE204	MKT-TE204
VERSIÓN	4WD	4WD	4WD
MOTOR	DIRECCIÓN	RODADOS	
Marca	YTO YANDONG	Tipo	Hidrostática
Modelo	YD385T	Accionamiento	Orbitrol
Potencia (HP)	20	Presión de trabajo (PSI)	1 450
Rev. nominales (RPM)	2350	Pistones	1
Aspiración	Natural	SISTEMA ELÉCTRICO	ACCESORIOS BÁSICOS
Cilindros	3	Tipo	12V, Negativo a Tierra
Inyección	Directa	Alternador (A)	25
Cilindrada (L)	1.532	Corriente	12V
Diámetro/Carrera (mm)	85/90	Arranque de motor (kW)	3
Relación de compresión	17:01	Acumulador (A/h)	850
Tipo de camisas	Humedas	Faros delanteros	2
Filtro de aire	Humedo	Faros traseros	1
EMBRAGUE	SISTEMA HIDRÁULICO	ACCESORIOS OPCIONALES	
Tipo	Disco Seco, Doble Accion	Tipo	Centro Abierto
Diámetro de discos (mm)	255	Categoría	I
Accionamiento	Mecanico, Pedal	Tipo de bomba	Engranés
		Caudal L/min	14.1
TRANSMISIÓN		Presión de apertura (Mpa)	15
Tipo	Engrane Deslizante	Presión del sistema (PSI)	2 500
Velocidades	8 x 2	Capacidad de levante	530 Kg
Velocidad Km/h	30	Estabilizadores	Telescopicos
		Caja de válvulas	1
TOMA DE FUERZA	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO		
Velocidad (RPM)	540/720	Tipo de bomba	Centrífugo
Tipo	Independiente	Presión de apertura (Kpa)	50
Accionamiento	Mecanico	No. De aspas ventilador	7
Revoluciones (RPM)	2300	Diámetro ventilador (mm)	360
Número de flechas (mm)	1 / 35Ø		
Cambio de velocidad	Mecanico	CAPACIDADES	
No. De estrías	6	Depósito de combustible (L)	29
		Cárter del motor (L)	5
EJE DELANTERO		Sistema de enfriamiento (L)	10
Tipo	4WD	Caja cambios y eje trasero(L)	30
Accionamiento	Mecanico por Palanca	Depósito de Dirección (L)	N/A
Convergencia (mm)	5 - 8	Mandos y eje delantero (L)	6
Inclinación (grados)	3.5°		
EJE TRASERO	PESO Y DIMENSIONES		
Tracción	Rueda Izquierda	Distancia entre ejes (mm)	1639
Traba del diferencial	Mecanica por Palanca	Largo total (mm)	3225
		Ancho mínimo trasero (mm)	1380
		Trocha delantera (mm)	10,401,225
FRENOS		Trocha trasera (mm)	1380 ~ 1460
Tipo	Seco - Disco	Altura al Rops	2180
Accionamiento	Mecanico/Neumatico	Altura al volante (mm)	1495
Estacionameinto	Mecanico/Seguro	Despeje rodado Std. (mm)	270
		Peso sin lastre ni líquidos (Kg)	1225

Grupo Comercom S.A. de C.V.

Autopista México Puebla km 92. Los Angeles San Martín Texmelucan, San Martín Texmelucan, Puebla, C.P. 74080 Tel. (55) 3688.7905 Fax (55) 2700.3970